



ส่วนศูนย์ข้อมูล

สนง. ก.พ.ต. พ.

เลขที่ใบประเมิน SR20150617-01138

แบบฟอร์ม ประเมินซื้ออุปกรณ์และบริการไอที

วันที่

24/6/2558

ITASSETCODE

ประเมินเพื่อหน่วยงาน:

501 -- หอฝึก

ลงค่าใช้จ่ายหน่วยงาน:

501 -- หอฝึก

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเนื่องจากสัญญาณไม่เสถียรทำให้เกิดระบบขัดข้องบ่อยครั้ง และบางวันไม่สามารถ Transfer-B หลังปิด Report ประจำวันได้

ความเห็นของ ผส ไอที

เพื่อใช้แก้ปัญหากการส่งยอดร้านค้าเข้าสนง

จำนวนรายการ ที่สั่งซื้อ

1 รายการ

ITPARTN	ชนิด	รายละเอียด	ITV	ราคา	VAT 7%	รวม
I	Access Point	Access Point Wifi Enterprise รุ่น EAP-600 Frequency Band : 802.11a/b/g/n Wifi Data Rate : 300Mbps+300Mbps Flash : 8MB SDRAM : 64MB Antenna : Internal 6dBi Operation Mode : AP/WDS AP/Reapter RF Output Power : 11b/g/n = 29dBm, 11a/n = 26dBm PoE Support : 802.3af/at Power Supply : 12V / 1.25A Warranty : 1 y ITEM AX : AC39133003	1	7,000.00	490.00	7,490.00
รวมรายการอุปกรณ์ ทั้งหมด						7,490.00

กรณีประเมินเพื่อซื้อทดแทน หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ให้แนบรูปถ่ายของอุปกรณ์เดิมไปพร้อมแบบประเมินนี้ทุกครั้ง

นาย ธนวัฒน์ เป้น โสม
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินรายการ

1

หน่วยงานผู้ขอรับการประเมิน

4

หน่วยงาน:

วันที่:

นาย รวินท์ วชิรศรีสุนทร
หัวหน้างาน ส่วนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ผส. / ผอ. / ผบห. หน่วยงานผู้ขอรับการประเมิน

5

วันที่:

 ดำเนินการซื้อ ไม่ดำเนินการซื้อ

นาย ทิวา จารณศรี

3

ผู้จัดการส่วนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



ชีตหุย ออนไลน

* ช่องทางติดต่อสื่อสาร ไลน์ไอดี : SYS2U, อีเมล : info@sys2u.com

หน้าแรก | รั้งซี่งซี่อ ชำระเงิน ัจดส่งสินค้า | แจงชำระเงิน | ตรวจสอบการส่งซี่ง | บริการ | [คลังควำรท์ - Xpert Zone](#)

ส่งซี่งโดย 02-183-6101-2 สำนค้ำน 086-378-2262

ค้นหา

FAQ | [แบบนึ่งไซเท](#) | [ติดต่อควำร](#)

Wireless Access Point
ค้ำนหำแนบฟิลเตอร์ (Filter)

Data Rates

- Up to 54 Mbps (7)
- Up to 108 Mbps (1)
- Up to 150 Mbps (1)
- Up to 270 Mbps (10)
- Up to 300 Mbps (21)
- Up to 450 Mbps (2)

Others

- PoE (45)
- RangeBooster (0)
- eXtended Range (1)
- High-Power AP (42)

Casing

- Outdoor WAP (21)

Radio Band

- 5.0 GHz (13)

Class

- 1x1 MIMO (Single Chain) (10)
- 2x2 MIMO (Dual Chain) (29)
- 2x3 MIMO (Dual Chain) (0)
- 3x3 MIMO (Triple Chain) (2)

Series

- Cisco SMB Pro 500 Series (0)

แกจซี่งหำแนบไร้สาย (Wireless)

Accessories (8)

- Outdoor Wireless Kit (8)
- BitTorrent Routers (0)
- Wireless Access Point (36)
- Wireless Bridge / Repeater (2)
- Wireless Adapters (13)
- Wireless Print Server (2)
- Wireless Gateways (12)
- Wireless Routers (4)
- Presentation Gateway (1)
- Wireless HotSpot Gateway (0)

กลุ่มผลิตร์กณ์ทั้งหมด

[สินค้าแนะนำ 2558]

- หุบ-ควริตี้ (UBIQUITI Networks)
- ชีตสิโก้ (Cisco Systems)
- ลิงคซี่งซี่อ (Linksys)
- ไมโครติก (MikroTik)
- เอ็นจีเนียส (EnGenius)
- ดีลิงค (D-Link)
- เดลิเบอแรนท (Deliberant)
- ไซเซล (ZyXEL)
- เดจซี่งซี่งแบบสวำ (Wired)
- เดจซี่งซี่งแบบไร้สาย (Wireless)
- อุปกรณ์ 3G (3G Devices)
- โทรศัพทแบบไอพี (VOIPs)
- สำนนำสัญญาณ (Cables)
- เสำอำกาศ (Antennas)
- กล้อง วิดีโอ (Cameras)
- ซอฟต์แวร์ (Software)
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ำ (PP)

Home > Wireless > Wireless Access Point (36) > ENGENIUS (13)

EnGenius EAP-600 - 300 Mbps Dual-Band (2.4GHz/5.0GHz) Gigabit Long Range Wireless-N Indoor Access Point, 4 x 5 dBi Embedded Antenna, Smoke Detector Design, High-Power 800 mW (29 dBm) + 1-Port Gigabit 10/100/1000 Mbps, 4 Operation Mode, IEEE 802.3af PoE Supported

Product No 20130704-193445
Model No: EAP-600
Manufacturer: EnGenius



6,900 บาท (ไม่รวมภำงซี่งค้ำเพิ่ม)

จำนวนสินค้า 1

ADD TO CART

รำยละเอียดย่อ

อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย ความเร็วสูง 300 Mbps (802.11b/g/n) แบบ 2 ความถี่ (2.4GHz/5.0GHz), เสำอำกาศ 4x5dBi ฝั่งซ้าย ขวา + ค้ำส่งสูงมำกถึง 800 mW (29 dBm) ลจจดอัมกำรรับ-ส่งสัญญาณ, รองรับกำรจำยไฟฟ้ำผำนสำยแลน PoE (IEEE 802.3af), มำพร้อมด้วย 1 ักะมีทพอร์ท 1000 Mbps, รองรับ 4 โหมดกำรทำงำน (Universal Repeater) เหมาะสำหรับหอพัก และอำคำรสำนึงงำนที่ต้องกำรประสิธิภำพสูง ค้ำส่งแรงและไกล **สัญญาณแรงและไกลมำก!**

สินค้ารับประกัน



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์, บทความ

Data Sheet for EnGenius EAP-600 (1.07 MB)
SOURCE: WWW.SYS2U.COM

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

- ประเภทอุปกรณ์** อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย ความเร็วสูง 300 Mbps (802.11b/g/n) แบบ 2 ความถี่ (2.4GHz/5.0GHz), เสำอำกาศ 4x5dBi ฝั่งซ้าย ขวา + ค้ำส่งสูงมำกถึง 800 mW (29 dBm) ลจจดอัมกำรรับ-ส่งสัญญาณ, รองรับกำรจำยไฟฟ้ำผำนสำยแลน PoE (IEEE 802.3af), มำพร้อมด้วย 1 ักะมีทพอร์ท 1000 Mbps, รองรับ 4 โหมดกำรทำงำน (Universal Repeater) เหมาะสำหรับหอพัก และอำคำรสำนึงงำนที่ต้องกำรประสิธิภำพสูง ค้ำส่งแรงและไกล **สัญญาณแรงและไกลมำก!**
* CPU AR9344 + AR9382, FLASH 8MB/SDRAM 64MB
- การนำป้ไซงำน** ไซสำหรับเป็น Wireless Access Point เพื่อเชื่อมต้อระหบมเดจซี่งซี่งไร้สายภำยในอำคำรสำมำรถไซงำนร่วมกับอุปกรณ์ Wireless B/G/N (802.11b/g/n)
- พอร์ท LAN** 1 ักะมีทพอร์ทแลน 10/100/1000 BaseTX แบบ RJ-45 และรองรับกำรทำงำน Auto MID/MIXD
- POE** รองรับกำรจำยไฟฟ้ำผำนสำยแลน (Power Over Ethernet - IEEE 802.3af)
- เสำอำกาศ** 4 x 5 dBi Embedded Antenna (* ไม่สำมำรถเปลี่ยนเสำอำกาศได้)
- ค้ำส่ง** ค้ำส่งสูง 800 mW (29 dBm) สำหรับควำมถี่ 2.4GHz + 400 mW (26 dBm) สำหรับควำมถี่ 5.0GHz * กำรปรับเพิ่มค้ำส่งที่ส่งขึ้นอำงทำให้ควำมเร็วลดลง
- ระบบควำมปลอดภัย** WEP Encryption - 64/128 bit
WPA Personal (WPA-PSK using TKIP or AES)
WPA Enterprise (WPA-EAP using TKIP)
802.1x Authenticator: MD5/TLS/TTLS, PEAP
SSID broadcast enable/disable
WLAN MAC Address Filter
WLAN L2 isolation (AP mode)
Wireless STA (Client) connected list (Idle/Connection Time, Pkt statistics)
- โหมดกำรทำงำน** รองรับ 4 โหมดกำรทำงำน Access Point / WDS Bridge / WDS AP / Universal Repeater
- ขนาด / น้ำหนัก** เส้นผ่าศูนย์กลาง 161.5 มม + สูง 41.5 มม / 280 กรัม

ภำพขยำยสินค้า (A Closer Look)

Cart - จำกเจ็บซี่งของเขำ

ไม่มีสินค้าในรถเข็น

0 รำยกำร 0.00 บำท

[แก้ไซรรถเข็น](#) | [ส่งซี่งสินค้า](#)

จำกกำรเข่นค้ำขำงนค้ำ

- SYS2U GL-BASE09-1EA - Stacking Wallmount Module for Linksys WRT54GL, 1 EACH



120 บาท

ADD TO CART MORE INFO

- SYS2U GL-BASE09-10EA - Stacking Wallmount Module for Linksys WRT54GL, 10 EACH/Pack
- SYS2U BRACKET-01 - Mounting Kit for UBIQUITI NanoStation 2 / NanoStation 5, LOCO2 / LOCO5, NSM2 / NSM5, LOCOM2 / LOCOM5
- SYS2U POE-24 - 24VDC/1A Power over Ethernet Injector for ALL UBIQUITI products (except AirGrid) Maximum Range 90+ Meters !
- Linksys X1000 - 300 Mbps Wireless-N 2.4 GHz ADSL2+ Gateway, 2T2R MIMO + 2 Antennas
- EnGenius ESA-7500 - Surge Protector/Lightning Arrester for 2.4 GHz EnGenius Outdoor Access Point (EOC-3220 Series)
- Asus RT-N12-C1 - 300 Mbps Wireless-N Broadband Router, 4-Port WAN 10/100 Mbps, 2 x 5 dBi Antenna MIMO 2T2R
- UBIQUITI UB-AM - Universal Arm Bracket Mounting for UBIQUITI NanoStation 2 / NanoStation 5, LOCO2 / LOCO5, NSM2 / NSM5, LOCOM2 / LOCOM5
- Linksys WAP300N - Wireless-N 300 Mbps Dual-Band Access Point (Repeater Mode Supported)
- Edimax EW-7428HCn - 300 Mbps High-Power Ceiling Mount Wireless-N Indoor Access Point, Dual Embedded Antenna, Smoke Detector Design, High-Power 800 mW, 4 Operation Mode, IEEE 802.3af PoE Supported
- UBIQUITI NS-WM - Window & Wall-Mount for UBIQUITI NanoStation 2 / NanoStation 5, LOCO2 / LOCO5, NSM2 / NSM5, LOCOM2 / LOCOM5
- EnGenius EAP-300 - 300 Mbps Business Class Long Range Wireless-N Indoor Access Point, 5 dBi Embedded Antenna, Smoke Detector Design, High-Power 800 mW (29 dBm), 3 Operation Mode, IEEE 802.3af PoE Supported
- D-Link DWA-123 - 150 Mbps Wireless-N USB 2.0 Network Adapter (1T1R 802.11n Draft)
- G-Sky GS-28USB-50-N150 - High-Power 1000 mW